

- Motores eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrifugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Sellos mecánicos - Repuestos
- Bobinados - Reparaciones
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel./Fax: (54-011) 4753-2348 / 4755-2757

Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - (1650) San Martín
Pcia. de Bs. As. - Argentina

www.electromecanicamm.com.ar / electromecanicamm@hotmail.com

AQA max

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES PARA PISCINAS



Descripción del producto

La línea de electrobombas centrífugas autocebantes "AQA MAX" está diseñada para la recirculación, filtrado y desagote de piscinas.

Contiene "Sistema de doble aislación" que evita que el líquido bombeado tome contacto con partes metálicas y/o eléctricas del equipo.

Características

- Cuerpo bomba en Noryl® resistente a la corrosión y a los rayos UV.
- Impulsor de Noryl® con carga de fibra de vidrio
- Sistema de doble aislación, mayor seguridad para el usuario
- Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida útil del equipo.
- Protector térmico incorporado
- Motor aislación clase B – IP 44
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

Condiciones de uso

- Temperatura del fluido hasta + 35°
- Temperatura del ambiente hasta +40 °C
- Máximo nivel de aspiración 4 metros
- Agua limpia



TABLA DE PRESTACION – 50 Hz – 2900 vpm

MODELOS	Pot Hp	ALTURA MANOMETRICA (metros)													Bocas Asp x Desc	In (Amp)	Capacitor (µF)	Peso kg
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
AQA 50 M	0,5	12,0	11,3	10,5	9,6	8,6	7,5	6,3	5,0	3,2	1,2	Caudal (m³/h)			1 1/2" x 1 1/2"	3	10µF-400V	8,2
AQA 75 M	0,75		12,3	11,4	10,6	9,9	9,2	8,2	7,2	6,0	4,1	1,4			1 1/2" x 1 1/2"	3,7	12µF-400V	9,1
AQA 100 M	1	15,9	15,4	14,9	14,5	13,9	13,0	12,3	11,4	10,5	9,0	6,9	2,5		1 1/2" x 1 1/2"	5	16µF-400V	12,2
AQA 150 M	1,5		17,0	16,5	16,2	15,7	14,9	14,2	13,3	12,4	11,7	8,7	6,7	2,2	1 1/2" x 1 1/2"	5,7	20µF-400V	12,4