

- Motores eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrifugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Sellos mecánicos - Repuestos
- Bobinados - Reparaciones
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales



Tel./Fax: (54-011) 4753-2348 / 4755-2757

Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - (1650) San Martín  
Pcia. de Bs. As. - Argentina

www.electromecanicamm.com.ar / electromecanicamm@hotmail.com

### Descripción del producto

La línea de electrobombas centrifugas autocebantes "VASPY" está diseñada para la recirculación, filtrado y desagote de piscinas.

### Características

- Cuerpo bomba en Noryl® resistente a la corrosión y a los rayos UV
- Impulsor de Noryl® con carga de fibra de vidrio
- Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida útil del equipo
- Protector térmico incorporado
- Motor aislación clase B – IP 44
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

### Condiciones de uso

- Temperatura del fluido hasta + 35°
- Temperatura del ambiente hasta +40 °C
- Máximo nivel de aspiración 4 metros
- Agua limpia



MODELOS	Pot. HP	Altura Manométrica (metros)														Bocas Asp x Desc	In (Amp)	Capacitor	Peso (Kg)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
VASPY 40 M	0,4	9,2	8,4	7,4	6,2	5,0	3,6	2,0									1 1/2" x 1 1/2"	2,3	8mF-400V	6
VASPY 50 M	0,5	10,8	10,0	9,3	8,4	7,4	6,3	5,0	4,0	2,0							Caudal (m³/h)	2,7	12mF-400V	6
VASPY 75 M	0,75		15,0	14,3	13,4	12,4	10,6	8,5	6,0	3,8							1 1/2" x 1 1/2"	3,5	16mF-400V	8,5
VASPY 100 M	1			15,0	14,0	13,0	12,2	11,3	10,0	8,8	7,0	5,0	2,5				2" x 2"	4,0	20mF-400V	9,5
VASPY 150 M	1,5				22,0	21,0	20,0	19,0	17,8	16,6	15,0	13,0	10,5	8,0	3,5		2" x 2"	7,0	35mF-400V	16
VASPY 200 M	2					26,5	25,5	24,4	23,3	22,0	20,2	18,0	15,5	12,8	10,0	6,5	2" x 2"	9,5	40mF-400V	18