

**BBI****ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS BRIDADAS EN ACERO INOXIDABLE****Descripción del Producto**

La línea de electrobombas centrífugas "BBI" está diseñada para el bombeo de líquidos no agresivos al acero inoxidable AISI 304. Dentro de su campo de aplicación se utilizan en la industria en general y también en el agro.

Características

- Cuerpo espiral y tapa linterna en ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Incluyen las contrabridas, bulones y tuercas en acero inoxidable
- Impulsor de acero inoxidable
- Sello mecánico autoajutable de Carburo de Silicio/NBR (Fluoride bajo pedido)
- Eje en ACERO INOXIDABLE
- Alta eficiencia del grupo bomba/ motor
- Motor eléctrico blindado 100%
- Aislación clase F - Protección IP 55
- Cumplen con las normas de seguridad internacionales IEC"

Condiciones de Uso

- Temperatura del fluido hasta +80°C (100°C bajo pedido)
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Máximo nivel de aspiración 7 metros



Motor
Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Sellos mecánicos - Repuestos
- Bobinados - Reparaciones
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel./Fax: (54-011) 4753-2348 / 4755-2757

**Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - (1650) San Martín
Pcia. de Bs. As. - Argentina**

www.electromecanicamm.com.ar / electromecanicamm@hotmail.com



TABLA DE PRESTACION – 50 Hz – 2900 vpm

MODELOS	Pot (HP)	Altura manométrica (metros)																								Bocas Asp x Desc	In (Amp)	Peso (Kg)				
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56				58	60		
BBI 32-160/3 T	3			26,8	25,7	24,3	22,5	20,3	17,8	13,7	6,8																		Caudal (m³/h)	2"x 1 1/4"	4,5	30,5
BBI 32-160/4 T	4							27,0	24,8	22,3	19,6	16,5	11,0	6,0																2"x 1 1/4"	6,5	36,5
BBI 32-200/5,5 T	5,5									26,3	23,3	20,4	17,5	15,0	12,5	9,0	6,0													2"x 1 1/4"	8,5	47
BBI 32-200/7,5 T	7,5																27,0	24,0	21,0	18,5	16,0	12,8	9,0	5,5					2"x 1 1/4"	12	68,5	
BBI 40-125/3 T	3	34,0	31,0	26,3	19,5	8,0												27,0	24,0	21,0	18,5	16,0	12,8	9,0	5,5				2 1/2"x 1 1/2"	4	33,5	
BBI 40-125/4 T	4				36,0	31,3	25,3	15,0																						2 1/2"x 1 1/2"	5,5	38
BBI 40-160/5,5 T	5,5				43,5	41,5	38,5	35,0	30,5	25,0	16,0																			2 1/2"x 1 1/2"	7,5	42
BBI 40-160/7,5 T	7,5							46,5	44,0	40,5	36,5	31,0	25,0	20,0	9,0															2 1/2"x 1 1/2"	10	61
BBI 40-200/10 T	10									55,0	52,0	49,2	46,3	43,0	39,0	33,0	27,0	21,0	15,5	10,0										2 1/2"x 1 1/2"	14	74
BBI 40-200/12,5 T	12,5											60,0	58,0	55,5	53,0	50,0	46,5	43,0	40,5	37,0	33,0	26,0	20,0	12,0					2 1/2"x 1 1/2"	18	79,5	
BBI 50-125/5,5 T	5,5	59,0	54,5	50,0	46,0	41,0	35,0	27,0	15,0																					2 1/2"x 2"	6,5	38,5
BBI 50-125/7,5 T	7,5				67,0	62,5	58,0	53,0	46,0	36,0	19,0																			2 1/2"x 2"	10	62
BBI 50-160/10 T	10						77,0	72,0	66,0	60,0	54,0	47,0	39,0	26,0																2 1/2"x 2"	13,5	69
BBI 50-160/12,5 T	12,5									77,0	71,5	65,5	59,5	53,0	44,0	31,0														2 1/2"x 2"	17	75,5
BBI 50-200/15 T	15														71,0	66,5	62,5	59,0	54,5	49,5	44,0	39,0	29,0	16,0					2 1/2"x 2"	21,5	131	
BBI 50-200/20 T	20																77,0	73,5	70,0	66,0	60,0	54,0	48,0	42,0	35,0	21,0			2 1/2"x 2"	26	138	