BMT

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 2”

Motor Mob
ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores Eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Válvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciónes
- Sellos Mecánicos - Repuestos
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar
E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

Descripción del producto

La línea de electrobombas sumergibles "BMT" está diseñada para la extracción de agua en pozos profundos estrechos, recuperados o del antiguo Bombeador. Ideales para Muestreo de aguas para perforaciones, elevación a tanques elevados y cisterna, llenado de piscinas y bebederos, en el ámbito civil, industrial y agropecuario.

Características

- Bridas de aspiración y descarga en acero inoxidable
- Impulsor a tornillo
- Carcaza de acero inoxidable
- Motor eléctrico sumergible 2 alambres (No requiere tablero de arranque)
- Diámetro Máximo 51.50 mm
- Aislación clase F – IP 68
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

Condiciones de uso

- Temperatura del fluído hasta +35°C
- Rango de PH del agua a bombear 6.5 a 8
- Agua con sólidos en suspensión hasta 25 gr/m³

TABLA DE PRESTACION – 50 Hz – 2900 vpm

MODELOS	Pot, HP	Altura manométrica (metros)																					Bocas de descarga	In (Amp)	Etapas N°	Largo (mm)	Peso (Kg)
		5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130					
BMT 2"	0,5	0,85	0,73	0,62	0,51	0,42	0,33	0,23	0,14										Caudal (m³/h)				1/2”	2,2	1	630	5,1

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C