

Motor Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

 **Mineria**

 **Agricultura**

 **Industria**

www.electromecanicamm.com.ar
ventas@electromecanicamm.com.ar

- Motores Electricos - Motorreductores
- Bombas Centrifugas y Autocebantes
- Bombas Para Presurizacion y Calefaccion
- Bombas Para Desagote y Sumergibles
- Valvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciones
- Sellos Mecanicos - Repuestos
- Ventilacion Industrial
- Montajes Industriales
- Bombas para desagote y sumergibles
- Equipos contra incendio

 **11-5802-0018**

Serie BCEM0501

- Electrobomba periférica domiciliaria.
- Motor monofásico 220v con protector térmico.
- Impulsor de bronce.
- Bobinado de aluminio.
- Temperatura máxima del líquido 60°.

PERIFÉRICA



| DATOS TÉCNICOS | | | | Q: Caudal | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| MODELO | HP | Tensión | ASP/DESC | l/min | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | |
| | | | | m3/h | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| BCEM0501 | 0.5 | 220v | 1"x 1" | Alt | 21.0 | 17.5 | 13.8 | 10.2 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | |

Serie BCEM

- Electrobomba centrífuga horizontal domiciliaria.
- Motor monofásico 220v con protector térmico.
- Impulsor de **Noryl**.
- Bobinado de aluminio.
- Temperatura máxima del líquido 40°.

CENTRÍFUGAS



| DATOS TÉCNICOS | | | | Q: Caudal | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MODELO | HP | Tensión | ASP/DESC | l/min | 0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| | | | | m3/h | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| BCEM050 | 0.50 | 220v | 1" x 1" | Altura | 15.8 | 15.0 | 14.5 | 12.9 | 10.4 | 8.0 | 4.2 | | | |
| BCEM075 | 0.75 | 220v | 1" x 1" | | 24.3 | 24.0 | 23.1 | 22.7 | 19.9 | 17.9 | 15.0 | 11.3 | 6.6 | |
| BCEM100 | 1.0 | 220v | 1" x 1" | | 27.2 | 27.0 | 26.2 | 24.8 | 22.6 | 21.1 | 18.9 | 13.9 | 7.9 | |

Serie BCEM

- Electrobomba centrífuga auto-cebante con trampa de pelos.
- Motor blindado monofásico 220v IPX4.
- Impulsor de **Noryl**.
- Bobinado de Aluminio.
- BCEM0752**: Conexión hembra roscada.
- BCEM1002/1502**: Incluye raccords de conexión hembra para pegar.

AUTOCEBANTE DE PISCINA



| DATOS TÉCNICOS | | | | Q: Caudal | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---------|-----------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MODELO | HP | Tensión | ASP/DESC | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 385 |
| | | | | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| BCEM0752 | 0.75 | 220v | 1 1/2" x 1 1/2" | Altura | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | | | | | |
| BCEM1002 | 1 | 220v | 2" x 2" | | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | | | |
| BCEM1502 | 1.5 | 220v | 2" x 2" | | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 |